

# Напорный рукав для промышленной воды Trelleborg AQUA 20



**Применение:** напорный рукав для подачи промышленной воды, сточных вод, рукав для сельскохозяйственной техники

**Внутренний слой:** синтетическая SBR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** синтетическая SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного банджа

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Отрасли применения:** сельское хозяйство

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25,0	35,0	20	60	0,71	40
32,0	42,0	20	60	0,95	40
38,0	48,0	20	60	1,08	40
51,0	61,0	20	60	1,22	40
63,0	74,0	20	60	1,60	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

76,0	87,0	20	60	1,90	20-40
80,0	91,0	20	60	2,09	20-40
90,0	101,0	20	60	2,39	20-40
102,0	114,0	20	60	2,80	20-40
120,0	132,0	18	54	3,23	20-40
152,0	168,0	18	54	9,13	20-40
203,0	223,0	18	54	14,70	20-40

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28