

Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов и напитков Eaton ENF002



Применение: Напорно-всасывающий рукав для молока, рукав для растительного масла, рукав для пищевых жиросодержащих напитков.

Удобен для переработки пищевых продуктов, для переработки молока и молочкосодержащих продуктов, шланг для молоковоза.

Внутренний слой: стойкая к растительным маслам синтетическая резина NBR, материал одобрен FDA

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, одинарная стальная спираль

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина, маслостойкая, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -40°C +80°C

Тип соединений:

- Камлоки
- Комбинированные ниппеля

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (кпа)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
ENF002-12GY-	19	19,0	31,0	10,5	31	70	94,8	0,71	40-61
ENF002-16GY-	25	25,4	38,0	10,5	31	85	94,8	0,96	40-61
ENF002-20GY-	31	31,8	45,0	10,5	31	100	94,8	1,23	40-61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EHF002-24GY-	38	38,1	52,0	10,5	31	120	94,8	1,65	40-61
EHF002-28GY-	45	44,5	58,5	10,5	31	140	94,8	1,83	40-61
EHF002-32GY-	51	50,8	66,0	10,5	31	160	94,8	2,29	40-61
EHF002-40GY-	60	63,5	78,5	10,5	31	280	94,8	2,80	40-61
EHF002-48GY-	80	76,2	93,0	10,5	31	360	94,8	3,74	40-61
EHF002-64GY-	102	101,6	118,5	10,5	31	450	94,8	4,73	40-61

* Дополнительные цвета доступны в ВК-черном, ВU-синем или RD-красном



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28