



Напорно-всасывающий шламовый рукав Eaton ENM 001

Применение: напорно-всасывающий рукав для транспортировки абразивных материалов, песка, гравия, шлама, сухого цемента

Усиление: усиленная синтетическая текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки, медная проволока для заземления рукава

Внутренний слой: натуральный каучук с антистатическими свойствами

Наружный слой: гофрированная, абразивостойкая синтетическая резина, устойчивая к озону и атмосферному воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

Отрасли применения: строительство, рукав для заправки цементного раствора

Тип соединений: фланцы и резиновые прокладки Eaton EHM 001 (соединения поставляются отдельно)

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс), (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин), (мм)	Вакуум (кПа)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHM001-50-	80	80	113	10,5	31	350	94,8	6,58	40-61
EHM001-64-	102	101,6	133	10,5	31	500	94,8	7,66	40-61
EHM001-80-	130	127	158	10,5	31	650	94,8	9,82	40-61
EHM001-96-	150	152,4	183	10,5	31	750	94,8	12,12	40-61
EHM001-128-	200	203,2	234	10,5	31	1750	80	16,59	20
EHM001-160-	250	254	286	10,5	31	2000	80	22,18	12

EHM001-192-	305	304,8	341	10,5	31	2500	80	26,52	12
-------------	-----	-------	-----	------	----	------	----	-------	----

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>