

Напорный рукав для алкогольных напитков Eaton EHF019



Применение: Напорный рукав для напитков, содержащих высокий процент алкоголя.

Предназначен для переработки жидких пищевых продуктов, содержащих высокий процент алкоголя. Удобен для применения на пивоваренных и ликеро-водочных заводах.

Внутренний слой: химически-стойкая UHMW-PE (высокомолекулярный полиэтилен) резина, материал одобрен FDA

Усиление: усиленная синтетическая текстильная оплетка

Наружный слой: EPDM (этилен-пропиленовая) синтетическая резина

Рабочая температура: -40°C +80°C

Тип соединений:

- Камлок
- Комбинированный ниппель

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHF019-12RD-	19	19,0	30,0	10,5	31,0	0,55	40-61
EHF019-16RD-	25	25,4	37,0	10,5	31,0	0,71	40-61
EHF019-20RD-	31	31,8	44,0	10,5	31,0	0,92	40-61
EHF019-24RD-	38	38,1	51,0	10,5	31,0	1,14	40-61
EHF019-28RD-	45	44,5	57,5	10,5	31,0	1,30	40-61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EHF019-32RD-	51	50,8	65,0	10,5	31,0	1,64	40-61
EHF019-40RD-	60	63,5	77,5	10,5	31,0	1,89	40-61
EHF019-48RD-	80	76,2	92,0	10,5	31,0	2,58	40-61
EHF019-64RD-	102	101,6	117,5	10,5	31,0	3,50	40-61

* Дополнительные цвета доступны в ВК-черном и ВU-синем



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28