



Универсальный рукав для сжатого воздуха и воды Eaton H275

Применение: Универсальный рукав для подачи сжатого воздуха и промышленной воды. Подходит для использования в пневмооборудовании, пневмоинструменте. Для систем с низким рабочим давлением!

Для эксплуатации в промышленности, строительстве, при добыче полезных ископаемых, в пищевой промышленности.

Внутренний слой: ПВХ

Усиление: 2х-оплеточное волокно

Наружный слой: ПВХ перфорированный

Рабочая температура: -23°C +65°C

Тип соединений:

- Eaton “E” серия
- Eaton “P” серия
- Eaton “Z” серия
- Зубчатые втулки
- Eaton быстроразъемные соединения

Номер позиции	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
H27504RD-*	6	6,4	12,7	17,2	70,0	0,10	182,9
H27506RD-*	10	9,5	15,9	17,2	70,0	0,18	182,9
H27508RD-*	12	12,7	19,1	17,2	70,0	0,22	152,4
H27510RD-	16	15,9	22,6	17,2	70,0	0,28	152,4

H27512RD-	19	19,0	26,2	17,2	70,0	0,34	152,4
H27516RD-	25	25,4	33,3	13,8	55,0	0,51	60,1
H27520RD-	31	31,8	42,9	13,8	55,0	0,71	30,5
H27524RD-	38	38,1	49,2	13,8	55,0	0,91	30,5
H27532RD-	51	50,8	63,5	8,5	26,0	1,35	30,5

* доступны дополнительные цвета

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>