

2 SN Eaton Wash Down EC216



Двухплеточные рукава высокого давления 2SN Eaton Wash Down EC216 - рукава для моечных аппаратов и агрегатов с рабочей температурой до 150°C.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: два слоя высокопрочной металлической оплетки. Рельефное "наполнение" для лучшего сцепления между слоями.

Наружный слой: гладкая синтетическая резина, стойкая к воздействию абразивов, масел и погодным воздействиям.

Доступен в голубом или *сером исполнении (для моек высокого давления)

Концевая арматура: фитинги ТТС

Рабочая температура: от -10°C до +150°C* (кратковременно)

Применение :

- рукав для использования на пищевом производстве, на автомоечных комплексах, при обслуживании бассейнов.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (макс.) (мм)	Масса (кг/м)
EC216-04BU	6	6,4	13,4	400	1600	75	0,29

EC216-05BU	8	7,9	15,0	400	1600	85	0,33
EC216-06BU	10	9,5	17,1	400	1600	90	0,42
EC216-08BU	12	12,7	20,7	400	1600	130	0,57



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28