

## Рукав Ш (VIII) ГОСТ 18698-79



**Применение:** Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «Ш» применяются для перекачки под давлением абразивных материалов (песок от пескоструйных аппаратов), слабощелочных и слабокислотных водных растворов для штукатурных работ.

**Внутренний слой:** BR/IR

**Усиление:** текстильные оплётки

**Наружный слой:** SBR/IR

**Рабочая температура:** -35°C +50°C

**Предел прочности:** не менее 3Р

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-38 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79	25	38	300	10	1,24	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-38 мм ГОСТ 18698-79	25	38	300	6,3	0,94	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-41 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79	25	41	300	16	1,3	17

Рукав штукатурный Ш (VIII) 25-43 мм (20 Атм) ГОСТ 18698-79	25	43	300	20	1,9	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-45 мм ГОСТ 18698-79	31,5	45	300	6,3	-	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-47 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79	31,5	47	300	10	1,44	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-49 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79	31,5	49	300	16	2	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 31,5-52 мм ГОСТ 18698-79	31,5	52	300	20	2,3	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-55 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79	38	55	570	10	1,84	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-52 мм ГОСТ 18698-79	38	52	570	6,3	1,59	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-57 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79	38	57	570	16	2,4	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 38-61 мм ГОСТ 18698-79	38	61	570	20	3	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-65 мм ГОСТ 18698-79	50	65	570	6,3	2,2	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-67 мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79	50	67	570	10	2,8	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-71 мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79	50	71	570	16	3,5	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 50-76 мм ГОСТ 18698-79	50	76	570	20	4,1	17
Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-80мм ГОСТ 18698-79	65	80	1300	2,5	3	10



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-81мм ГОСТ 18698-79	65	81	1300	6,3	3,2	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-83мм (10 Атм) ГОСТ 18698-79	65	83	1300	10	4,2	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-91мм (16 Атм) ГОСТ 18698-79	65	91	1300	16	4,2	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 65-95мм ГОСТ 18698-79	65	95	1300	20	5,1	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 75-90мм ГОСТ 18698-79	75	90	1500	2,5	4,1	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 75-92мм ГОСТ 18698-79	75	92	1500	6,3	4,2	10
Рукав штукатурный Ш (VIII) 100-112мм ГОСТ 18698-79	100	112	2000	2,5	5,2	8
Рукав штукатурный Ш (VIII) 100-118мм (6,3 Атм) ГОСТ 18698-79	100	118	2000	6,3	5,5	8



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28