

## Рукав Б (I) ГОСТ 18698-79



**Применение:** Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс Б могут применяться для перекачки под давлением бензина, керосина, минеральных масел на нефтяной основе.

**Внутренний слой:** NBR, SBR

**Усиление:** текстильные оплётки

**Наружный слой:** SBR, IR

**Рабочая температура:** -35°C +70°C

**Предел прочности:** не менее 3Р

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав для бензина Б (I) 25-36 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	25	36	300	6,3	0,730	17
Рукав для бензина Б (I) 25-38 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	25	38	300	10	0,8	17
Рукав для бензина Б (I) 25-38 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	25	38	300	16	1,12	17
Рукав для бензина Б (I) 25-40 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	25	40	300	20	1,44	17



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28

Рукав для бензина Б ( I ) 31,5-43 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	43	378	6,3	0,95	17
Рукав для бензина Б ( I ) 31,5-45 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	45	378	10	1,26	17
Рукав для бензина Б ( I ) 31,5-47 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	47	378	16	1,5	17
Рукав для бензина Б ( I ) 31,5-49 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	31,5	49	378	20	2,17	17
Рукав для бензина Б ( I ) 38-49 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	38	49	570	6,3	1,1	17
Рукав для бензина Б ( I ) 38-51 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	38	51	570	10	1,64	17
Рукав для бензина Б ( I ) 38-53 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	38	53	570	16	2,0	17
Рукав для бензина Б ( I ) 38-55 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	38	55	570	20	2,68	17
Рукав для бензина Б ( I ) 50-62 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	50	62	750	2,5	1,3	17
Рукав для бензина Б ( I ) 50-62 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	50	62	750	6,3	1,8	17
Рукав для бензина Б ( I ) 50-64 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	50	64	750	10	2,3	17
Рукав для бензина Б ( I ) 50-68 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	50	68	750	16	3	17
Рукав для бензина Б ( I ) 50-73 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	50	73	750	20	3,9	17



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Рукав для бензина Б ( I ) 65-77 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	65	77	1300	2,5	2,12	10
Рукав для бензина Б ( I ) 65-79 мм (3,6 атм) ГОСТ 18698-79	65	79	1300	6,3	2,12	10
Рукав для бензина Б ( I ) 65-83 мм (10 атм) ГОСТ 18698-79	65	83	1300	10	3,56	10
Рукав для бензина Б ( I ) 65-86 мм (16 атм) ГОСТ 18698-79	65	86	1300	16	4,2	10
Рукав для бензина Б ( I ) 65-90 мм (20 атм) ГОСТ 18698-79	65	90	1300	20	4,2	10
Рукав для бензина Б ( I ) 75-87 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	75	87	1500	2,5	2,12	10
Рукав для бензина Б ( I ) 75-89 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	75	89	1500	6,3	2,12	10
Рукав для бензина Б ( I ) 75- 100 мм (16 атм) ГОСТ 18698- 79	75	100	1500	16	2,5	10
Рукав для бензина Б ( I ) 75- 104 мм (20 атм) ГОСТ 18698- 79	75	104	1500	20	2,76	10
Рукав для бензина Б ( I ) 100- 111 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698- 79	100	111	2000	1,6	3,8	8
Рукав для бензина Б ( I ) 100- 111 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698- 79	100	111	2000	2,5	3,8	8
Рукав для бензина Б ( I ) 100- 115 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698- 79	100	115	2000	6,3	3,9	8



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Рукав для бензина Б ( I )125-136 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	125	136	2500	1,6	5,1	4
Рукав для бензина Б ( I )125-136 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	125	136	2500	2,5	5,1	4
Рукав для бензина Б ( I )125-146 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	125	146	2500	6,3	5,1	4
Рукав для бензина Б ( I )150-161 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	150	161	3000	1,6	6,65	4
Рукав для бензина Б ( I )150-161 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	150	161	3000	2,5	6,65	4
Рукав для бензина Б ( I )150-172 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	150	172	3000	6,3	6,65	4
Рукав для бензина Б ( I )160-171 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	160	171	3200	1,6	6,9	6
Рукав для бензина Б ( I )160-171 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698-79	160	171	3200	2,5	6,9	6
Рукав для бензина Б ( I )160-182 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698-79	160	182	3200	6,3	6,9	6
Рукав для бензина Б ( I )200-213 мм (1,6 атм) ГОСТ 18698-79	200	213	4000	1,6	8	4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

Рукав для бензина Б (I)200- 213 мм (2,5 атм) ГОСТ 18698- 79	200	213	4000	2,5	8	4
Рукав для бензина Б (I)200- 225 мм (6,3 атм) ГОСТ 18698- 79	200	225	4000	6,3	9	4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28