

Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 класс Б



Применение: Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76 класс Б предназначены для всасывания и нагнетания бензина, керосина, топлива, масел на нефтяной основе.

Внутренний слой: NBR,BR

Усиление: текстильные оплётки

Наружный слой: NBR,BR

Рабочая температура: -35°C +90°C

Предел прочности: не менее 3Р

Рабочая среда:

- керосин;
- бензины: авиационные Б-91/115, Б-95/130; автомобильные А-76, АИ-93;
- топливо дизельное А, З, Л; для реактивных двигателей ТС-1, РТ и Т6;
- мазут флотский Ф-5;
- масла на нефтяной основе

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав для воды нап/вс. Б-2 25-37,8 ГОСТ 5398-76	25	37,8	250	3	1,4	10
				5		
				10		

Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 32-44,8 ГОСТ 5398-76	32	44,8	250	3 5 10	1,7	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 38-50,8 ГОСТ 5398-76	38	50,8	250	3 5	2	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 38-52,8 ГОСТ 5398-76	38	52,8	250	10	2	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 50-62,8 ГОСТ 5398-76	50	62,8	300	3 5	2,6	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 50-64,8 ГОСТ 5398-76	50	64,8	300	10	2,6	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 65-76,6 ГОСТ 5398-76	65	76,6	400	3 5	3,5	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 65-78,6 ГОСТ 5398-76	65	78,6	400	10	3,5	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 75-86,6 ГОСТ 5398-76	75	86,6	400	3 5	4	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 75-88,6 ГОСТ 5398-76	75	88,6	400	10	4	10
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 100-113 ГОСТ 5398-76	100	113	500	3 5	6	8
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 100-115,2 ГОСТ 5398-76	100	115,2	500	10	6	8
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 125-140,2 ГОСТ 5398-76	125	140,2	600	3 5	7,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 125-142,4 ГОСТ 5398-76	125	142,4	600	10	7,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 150-166,2 ГОСТ 5398-76	150	166,2	600	3 5	8,5	4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 150-170,6 ГОСТ 5398-76	150	170,6	600	10	8,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 200-215,4 ГОСТ 5398-76	200	215,4	900	3 5	11,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 200-222 ГОСТ 5398-76	200	222	900	10	11,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 250-271,6 ГОСТ 5398-76	250	271,6	1400	3 5	15,3	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 250-278,6 ГОСТ 5398-76	250	278,6	1400	10	15,3	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 300-321,6 ГОСТ 5398-76	300	321,6	3000	3 5	19,2	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 300-328,6 ГОСТ 5398-76	300	328,6	3000	10	19,2	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 325-348,8 ГОСТ 5398-76	325	348,8	3000	3 5	21,5	4
Рукав для бензина нап/вс. Б- 2 Ф 325-353,6 ГОСТ 5398-76	325	353,6	3000	10	21,5	4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28