



Рукав EATON SYN FLEX 3CH0 для среднего давления

Рукав для различных сфер применения при среднем давлении.

Под заказ возможна поставка сдвоенной конструкции рукавов (TWIN-LINE и MULTI-LINE)*.

Технические характеристики соответствуют стандарту **SAE 100R7**.

Внутренний слой: нейлон.

Усиление: текстильная оплётка.

Наружный слой: перфорированный полиуретан.

Рабочая температура: -40°C до +100°C.

Применение:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- сельское хозяйство, садоводство;
- перекачка химикатов;
- системы пенотушения;
- на производствах продуктов питания;
- сучкотрезная машина в лесной промышленности;
- строительство;
- гидравлические и смазочные системы ;
- морское рулевое управление;
- коммунальные машины и уборщики;
- спасательные инструменты и аппараты;
- водоструйная очистка сточных труб и канализаций.

Фитинги: 4Т серия и ТТС/З для рукава FF91064.

Структура артикула (как заказать):

М0076С: непрерывный (точная длина одним непрерывным отрезком).

М0076: от 1 до 2-х отрезков, мин. длина 1 отрезка 6,5 метров.

| Артикул | Условный размер (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление бар (атм) | Разрывное давление бар (атм) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| ЗСН0-02 | -03 | 3.5 | 8.4 | 210 | 840 | 13 | 0,05 |
| ЗСН0-03 | -05 | 4.8 | 9.9 | 210 | 840 | 20 | 0,08 |
| ЗСН0-04 | -06 | 6.6 | 12.7 | 210 | 840 | 32 | 0,09 |
| ЗСН0-05 | -08 | 7.9 | 14.4 | 175 | 700 | 45 | 0,12 |
| ЗСН0-06 | -10 | 9.5 | 15.4 | 157 | 628 | 51 | 0,13 |
| ЗСН0-08 | -12 | 12.7 | 19.9 | 140 | 560 | 76 | 0,21 |
| ЗСН0-10 | -16 | 16.2 | 24.7 | 105 | 420 | 102 | 0,26 |
| ЗСН0-12 | -19 | 19.5 | 28 | 88 | 350 | 127 | 0,32 |
| ЗСН0-16 | -25 | 25.5 | 35.7 | 70 | 280 | 203 | 0,46 |

Сдвоенная конструкция *

| Артикул | Размер рукава | Количество рукавов | Внутренний диаметр (мм) | длина (м) |
|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
| ЗСН0-03-2-М0075 | 37В0-03 | 2 | 4.8 | 75 |
| ЗСН0-04-2-М0075 | 37В0-04 | 2 | 6.6 | 75 |
| ЗСН0-05-2-М0075 | 37В0-05 | 2 | 7.9 | 75 |
| ЗСН0-06-2-М0075 | 37В0-06 | 2 | 9.5 | 75 |
| ЗСН0-08-2-М0075 | 37В0-08 | 2 | 12.7 | 75 |

8 800 333-71-55**info@leotec.ru****<https://www.leotec.ru>**