



Рукав EATON SYNFLEX 31CT для постоянного давления

Рукав для различных сфер применения при постоянном давлении.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R18.

</p>

Внутренний слой: слой из полиэстера.

Усиление: 2 текстильные оплетки.

Наружный слой: антипригарный перфорированный полиуретан.

Рабочая температура: -40°С до +93°С.

Применение:

- обработка материалов;

- вилочные погрузчики;

- сельское хозяйство;

- перекачка химии;

- система вспенивания;

- переработка пищевых продуктов;

- инструменты для лесной промышленности;

- гидравлические системы;

- смазочная система;

- морское рулевое управление;

<p>

<th>Артикул

</th>

<th>

<th>

<th>Условный размер

<th> (мм)

</th>

<th>

<th>Внутренний диаметр

<th> (мм)

</th>

<th>

<th>Внешний диаметр

<th> (мм)

</th>

<th>

<th>Рабочее давление

<th> бар (атм)

</th>

<th>

<th>Разрывное давление

<th> бар (атм)

210
840
25
0.08

31CT-03
6
6.6

12.7
210
840
32
0.09

31CT-05
8

7.9
15.5
210
840
38
0.15
31CT-06

10
9.7
17.0
210
840
51
0.18

	31CT-08
	12
	13.0
	21.7
	210
	840
	89
	0.25

	31CT-10
	16
	16.2
	27.0
	210
	840
	102

</table>

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>