

Рукав для слива СУГ, LPG



Применение: рукава предназначены для слива (налива) СУГ из цистерны к насосу газовой автозаправочной станции.

Рабочая температура: -30°C до +45°C

Внутренний слой: NBR резина

Условный проход (Dy): 38 мм и 50 мм.

Тип фитингов: гайка М60х4 с левой резьбой

Производство рукавов СУГ, LPG осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 6286-73 и ГОСТ 25452-90.

| Артикул | Название (мм) | Условный проход (мм) | Рабочее давление бар | Длина (м) |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| СУГ-2-38 | Рукав для слива СУГ 2-38 | 38 | 50 | 2 |
| СУГ-4-38 | Рукав для слива СУГ 4-38 | 38 | 50 | 4 |
| СУГ-6-38 | Рукав для слива СУГ 6-38 | 38 | 50 | 6 |
| СУГ-8-38 | Рукав для слива СУГ 8-38 | 38 | 50 | 8 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | |
|-----------|------------------------------|----|----|----|
| СУГ-10-38 | Рукав для слива СУГ 10-38 | 38 | 50 | 10 |
| СУГ-12-38 | Рукав для слива СУГ 12-38 | 38 | 50 | 12 |
| СУГ-14-38 | Рукав для слива СУГ 14-38 | 38 | 50 | 14 |
| СУГ-16-38 | Рукав для слива СУГ 16-38 | 38 | 50 | 16 |
| СУГ-18-38 | Рукав для слива СУГ 18-38 | 38 | 50 | 18 |
| СУГ-20-38 | Рукав для слива СУГ 20-38 | 38 | 50 | 20 |
| СУГ-6-50 | Рукав для слива СУГ 6-50 | 50 | 50 | 6 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28