

Рукав Eaton EHW500 для газосварки



Применение: рукав Eaton EHW500 для промышленной сварки с применением кислорода или ацетилена.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: высокопрочный синтетический текстиль

Наружный слой: синтетическая резина, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию, огнестойкая

Рабочая температура: -30°C +80°C

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Мин. радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHW500-04RD-	6	6,4	13	20,7	62	30	0,16	100
EHW500-04ARD-	6	6,4	14	20,7	62	30	0,18	100
EHW500-05RD-	8	7,9	15	20,7	62	40	0,19	100
EHW500-05ARD-	8	7,9	16	20,7	62	40	0,22	100
EHW500M09RD-	9	9,0	16	20,7	62	45	0,20	100
EHW500-06RD-	10	15,9	17	20,7	62	50	0,22	100
EHW500-06ARD-	10	15,9	18	20,7	62	50	0,26	100



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

ЕНW500-08RD-	12	12,7	22	20,7	62	65	0,37	100
--------------	----	------	----	------	----	----	------	-----

Доступны в красном, синем и зеленом исполнении.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28