

4SP GH425 Eaton Aeroquip EN856



Рукав премиальной серии GH425 серии Eaton Aeroquip Premium для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе. Имеет ресурс 500 000 импульсных циклов.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SP.

Может использоваться в качестве аналога рукавов GH275 Eaton Aeroquip, 2755 Eaton Aeroquip, GH755 Eaton Aeroquip

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: синтетическая резина DURA-TUFF™

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Применение:

- Строительная техника, сельхозтехника, горно-добывающее оборудование

Отрасли применения:

Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Тип соединения:



фитинги 1Т серия (-6,-8,-10)



фитинги 4S/6S серии (-12,-16)

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH425-6	10	9,5	20,9	490	1960	180	0,70
GH425-8	12	12,7	24,4	420	1680	230	0,92
GH425-10	16	15,9	28,1	420	1680	250	1,13
GH425-12	19	19,1	32,9	380	1520	300	1,50
GH425-16	25	25,4	39,8	320	1280	340	2,15



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28