

4SP GH425B Bruiser Eaton Aeroquip EN856



Рукав премиального качества GH425B Bruiser серии Eaton Aeroquip для подачи нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SP.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

- Рукав GH425B Bruiser Eaton Aeroquip обладает лучшими показателями устойчивости к истиранию, озону и климатическому воздействию

Может использоваться в качестве аналога рукава 4SP 2755B Eaton Aeroquip

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: синтетическая резина тип BRUISER™ обладающая повышенной стойкостью к истиранию

Рабочая температура: от -40°C до +100°C (кратковременно +120°C)

Применение:

- Строительное оборудование, автопогрузчики
- Железнодорожное оборудование и техника
- Судостроение и другое

Отрасли применения:

- Гидравлические системы общепромышленного назначения



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

GH425B-6	10	9,5	22,2	490	1960	180	0,80
GH425B-8	12	12,7	25,4	420	1680	230	0,92
GH425B-10	16	15,9	29,0	420	1680	250	1,00
GH425B-12	19	19,0	33,0	380	1520	300	1,50
GH425B-16	25	25,4	40,9	320	1280	340	2,15



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28