

6SP EC615 Eaton Winner SAE100R15



Рукав EC615 серии Eaton Winner для подачи нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R15.

Отвечают требованиям MSHA.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 или 6 слоев высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: синтетическая резина

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Тип соединения:



фитинги серии 4S/6S

Применение:

- Гидравлические системы с жидкостями на нефтяной основе

Артикул	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC615-16	25,4	39,9	420	1680	330	2,00
EC615-20	31,8	51,3	420	1680	445	3,77



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EC615-24	38,1	58,8	420	1680	530	5,17
EC615-32	50,8	72,8	420	1680	600	7,26



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28