

Специальный рукав 2TE GH585 Eaton Aeroquip



Рукав 2TE GH585 серии Eaton Aeroquip, усиленный текстилем, для регулирования гидравлических линий.

Технические характеристики соответствуют стандарту EN854 2TE.

Отвечают требованиям MSHA.

Применение:

Разгрузка под давлением гидравлических жидкостей, смазки, сжатого воздуха и воды.

Внутренний слой: синтетическая резина тип NBR

Усиление: Текстильная оплетка

Наружный слой: синтетическая резина

Рабочая температура: гидравлические жидкости -40°C / +100°C (макс. +120°C), воздух до +70°C*

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH585-3	5	4,8	11,8	80	320	35	0,12
GH585-4	6	6,4	13,4	75	300	40	0,14
GH585-5	8	7,9	14,9	68	272	50	0,16
GH585-6	10	9,5	16,5	63	252	60	0,18
GH585-8	12	12,7	19,7	58	232	70	0,22



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург +7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России					
8 800 333 71 55					

E-mail

info@leotec.ru

GH585- 10	16	15,9	23,9	50	200	90	0,30
GH585- 12	19	19,0	27,0	45	180	110	0,35
GH585- 16	25	25,4	34,4	40	160	150	0,49

^{*}для использования с газами при давлении выше 17,5 бар, поверхность рукава должна быть с перфорацией.



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28