

## Специальный рукав 3TE GH586 Eaton Aeroquip



Рукав 3TE GH586 серии Eaton Aeroquip, усиленный текстилем, для регулирования гидравлических линий.

Технические характеристики соответствуют стандарту EN854 3TE.

Отвечают требованиям MSHA, BAANBw

### Применение:

Разгрузка под давлением гидравлических жидкостей, смазки, сжатого воздуха и воды.

**Внутренний слой:** синтетическая резина тип NBR

**Усиление:** две текстильные оплетки

**Наружный слой:** синтетическая резина

**Рабочая температура:** гидравлические жидкости -40°C / +100°C (макс. +120°C), воздух до +70°C\*

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
GH586-4	6	6,4	14,4	145	580	45	0,17
GH586-5	8	7,9	16,9	130	520	55	0,27
GH586-6	10	9,5	18,5	110	440	70	0,27
GH586-8	12	12,7	21,7	93	372	85	0,34
GH586-10	16	15,9	26,4	80	320	105	0,48



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

GH586- 12	19	19,0	29,0	70	280	130	0,49
GH586- 16	25	25,4	35,9	55	220	150	0,69
GH586- 20	31	31,8	42,3	45	180	190	0,85

\*для использования с газами при давлении выше 17,5 бар, поверхность рукава должна быть с перфорацией.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28