

Напорный рукав для промышленной воды Trelleborg AQUA 5



Применение: напорный рукав для подачи промышленных и сточных вод, рукав для сельскохозяйственной техники

Внутренний слой: SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандаж

Рабочая температура: -30°C +80°C

Отрасли применения: сельское хозяйство

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51,0	59,0	5	15	0,94	40
63,0	71,0	5	15	1,13	40
76,0	84,0	5	15	1,41	40
90,0	98,0	5	15	1,69	40
102,0	110,0	5	15	1,86	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

127,0	135,0	5	15	2,34	40
152,0	161,0	5	15	3,19	40
203,0	213,0	5	15	4,22	40
254,0	264,0	5	15	5,28	40
305,0	316,0	5	15	6,81	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28