

# Напорный рукав для промышленной воды Trelleborg AQUA 10



**Применение:** напорный рукав для подачи промышленных и сточных вод, рукав для сельскохозяйственной техники

**Внутренний слой:** SBR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** синтетическая оплетка

**Наружный слой:** SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандаж

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Отрасли применения:** сельское хозяйство

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25,0	33,0	10	30	0,49	40
32,0	40,0	10	30	0,61	40
38,0	46,0	10	30	0,74	40
51,0	59,0	10	30	0,97	40
63,0	71,0	10	30	1,18	40



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

76,0	84,0	10	30	1,37	40
102,0	111,0	10	30	2,00	40
127,0	137,0	10	30	2,89	40
152,0	161,0	10	30	3,28	40
203,0	215,0	10	30	6,10	40
254,0	268,0	10	30	7,36	40
305,0	320,0	10	30	9,12	40

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28