

Напорный рукав для промышленной воды Trelleborg AQUA 10 INDUS



Применение: напорный рукав для подачи воды в тяжелых условиях эксплуатации на промышленных, сельскохозяйственных и строительных объектах.

Внутренний слой: SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного банджа

Рабочая температура: -30°C +80°C

Отрасли применения: сельское хозяйство

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм.)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25,0	35,0	10	30	200	0,62	40
38,0	50,0	10	30	320	1,11	40
51,0	64,0	10	30	510	1,51	40
63,0	77,0	10	30	630	2,00	40
76,0	90,0	10	30	760	2,51	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

90,0	104,0	10	30	900	2,82	40
102,0	116,0	10	30	1100	3,09	40
127,0	142,0	10	30	1300	4,25	40
152,0	168,0	10	30	1600	5,43	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28