Напорный рукав для перекачивания рыбных продуктов Trelleborg FP 3010

Применение: напорный рукав Eaton FP 3010 для перекачивания рыбных продуктов.

Используется для перекачивания рыбы на рыбоводческих фермах и рыбоперерабатывающих заводах.

Преимущества:

- Гибкая конструкция шланга обеспечивает оптимальные характеристики для этого применения.
- Выдерживает нагрузку в тяжелых условиях.

Внутренний слой: износостойкая резина SBR/NBR, гладкий, черного цвета

Усиление: синтетическая оплетка

Наружный слой: резина SBR/NBR, устойчивая к атмосферным воздействиям, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандажа

Рабочая температура: -40 °C +80°C

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты* (м)
254,0	263,0 / 265,0	3	10	4,06 / 5,12	40

305,0	312,0 / 314,0 / 316,0	3	10	3,83 / 5,03 / 6,30	40
355,0	362,0 / 364,0 / 366,0	3	10	4,44 / 5,84 / 7,30	40

*Другие длины доступны по запросу.