

# Автомобильный рукав для подачи топлива Trelleborg HYDRO'ECO



**Применение:** Рукав для применения в автомобильной отрасли: для подачи дизельного топлива, этилированного и неэтилированного бензина, экологически чистого бензина. Выдерживает содержание ароматических соединений более 50%. Шланг для линий возврата масла и смазки в гидравлических системах.

Подходит для использования в других отраслях для масла, смазки, воздуха и воды.

#### Преимущества:

- Специальное внутреннее покрытие устойчивое к воздействию масла и бензина.
- Отличный радиус изгиба.
- Остается гибким при низких и высоких температурах.
- Покрытие устойчивое к истиранию, износу, атмосферным воздействиям, воздействию озона и масляному туману.

**Внутренний слой:** NBR/PVC, гладкий, черного цвета

**Усиление:** синтетический материал

**Наружный слой:** NBR/PVC, гладкий, черного цвета

**Рабочая температура:** -30°C +100°C

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (кг/м)	Длина бухты (м)
3,0	2,25	7,5	10	30	23	0,05	20
4,0	3,5	11,0	10	30	30	0,11	20



Санкт-Петербург  
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
 +7(3843) 20 97 28

5,0	3,5	12,0	10	30	34	0,13	20
6,0	3,0	12,0	10	30	38	0,12	20
7,0	3,0	13,0	10	30	45	0,13	20
8,0	3,0	14,0	10	30	52	0,14	20
10,0	3,0	17,0	10	30	62	0,20	10

Допуски по длине:  $\pm 1\%$  (ISO 1307 Standard).

По запросу доступен в других длинах и/или упаковке.

Все стандартные позиции поставляются в белых бобинах с внутренним отверстием диаметром 55мм.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28