



Напорно-всасывающий рукав для абразивных материалов Trelleborg TRELIVAC Extractor LD

Применение: Универсальный напорно-всасывающий рукав для отвода пыли, щепы, мелких частиц и различных видов газа.

Преимущества:

- Легкий и гибкий
- Особенно эффективен, когда необходимо сочетание небольшого веса и простоты использования.

Внутренний слой: износостойкая NR/SBR резина, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

Наружный слой: износостойкая SBR резина, устойчивая к атмосферному воздействию, черного цвета, гофрированная

Рабочая температура: -40°C +90°C

Специальные свойства: антистатическая резина (внутренний и наружный слой), $R < 10^6 \Omega/m$, встроенная электропроводная проволока.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)*	Вакуум (макс.) (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
38,0	44,5		0,9	45	0,62	12
51,0	57,5		0,9	70	1,81	12
63,0	70,0		0,9	95	0,87	12
76,0	83,5		0,9	115	1,04	12

90,0	97,5		0,9	125	1,22	12
102,0	110,5		0,9	145	1,57	12
113,0	121,5		0,9	155	1,73	12
127,0	135,5		0,7	170	1,93	12
152,0	160,5		0,4	195	2,30	12
178,0	186,5		0,25	220	2,68	12
204,0	212,5		0,15	245	3,06	12

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).

* Информация отсутствует в каталоге производителя

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>