



Напорно-всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELIVAC Handler LD

Применение: напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELIVAC Handler LD для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, щебень, пыль, стружка и т.д.).

Для стационарных (централизованные системы очистки) и мобильных установок (вакуумные автоцистерны), для использования в прямом и изогнутом положении.

Выброс и транспортировка абразивных материалов, таких как дренажный ил, песок и т. д.

Преимущества:

- Особо гибкий, легкий и абразивостойкий
- Особенно эффективен, когда необходимо сочетание небольшого веса и простоты использования.

Внутренний слой: износостойкая NR резина, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

Наружный слой: износостойкая SBR резина, устойчивая к атмосферным воздействиям, черного цвета, гофрированный

Рабочая температура: -30°C +80°C

Специальные свойства: антистатическая резина (внутренний и наружный слой), $R < 10^6 \Omega/m$, встроенная электропроводная проволока.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51,0	61,0	5	15	85	1,00	20 - 40

60,0	70,0	5	15	105	1,15	20 - 40
63,0	73,0	5	15	110	1,22	20 - 40
76,0	86,5	5	15	135	1,50	20 - 40

Вакуум max 0,9 Бар

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>