

# 1 SN Eaton Wash Down EC116



Одноплеточные рукава высокого давления 1SN Eaton Wash Down EC116 - рукава для моечных аппаратов и агрегатов с рабочей температурой до 150°C. Гибкий и легкий рукав. Длина бухт возможна 15 и 30 метров.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** один слой высокопрочной металлической оплетки. Рельефное "наполнение" для лучшего сцепления между слоями.

**Наружный слой:** гладкая синтетическая резина, стойкая к воздействию абразивов, масел и погодным воздействиям.

Доступен в голубом или \*сером исполнении (для моек высокого давления)

**Концевая арматура:** фитинги серии TTC / Z

**Рабочая температура:** от -40°C до +150°C\* (кратковременно), только для подачи воды под давлением

**Применение:**

- рукав для использования на пищевом производстве (для ежедневной очистки пищевого оборудования);
- шланг для использования на автомоечных комплексах;
- рукав для очистки бассейнов;
- шланг для очистки доков, пристаней, судов;
- рукав для очистки строительного оборудования.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (макс.) (мм)	Масса (кг/м)
EC116-04	6	6,4	13,0	300	900	75	0,19



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

ЕС116-05	8	7,9	14,4	300	900	85	0,21
ЕС116-06	10	9,5	16,3	300	900	90	0,26
ЕС116-08	12	12,7	19,8	300	900	130	0,36



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28