

Плоскосворачиваемые ПВХ рукава высокого давления



Применение: плоскосворачиваемые ПВХ рукава высокого давления изготовлены для отвода воды под высоким давлением преимущественно в горнодобывающей отрасли.

Особенности конструкции:

- Покрытие из высокопрочной ткани из полиэстера придает особую прочность рукаву, благодаря чему, разрывы во время использования рукава невозможны!
- Увеличенная толщина стенок рукава способствует повышенной устойчивости к абразивному воздействию.

Номинальный диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
50,8	2,0	6-8	15	0,38	по запросу
63,5	2,0	6-8	15	0,50	
76,2	2,0	6-8	15	0,60	
102,0	2,0	6-8	15	0,85	
127,0	2,1	6-8	15	1,0	
152,0	2,2	6-8	15	1,4	
203,0	2,3	6	12	2,0	



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

254,0	2,8	6	12	2,8
305,0	3,0	6	12	3,2
50,8	2,1	10	20	4,0
63,5	2,3	10	20	0,6
76,2	2,5	10	20	0,72
102,0	2,5	10	20	1,0
127,0	2,5	10	20	1,2
152,0	2,6	10	20	1,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28