

Плоскосворачиваемые NRB рукава высокого давления



Применение: Высокоабразивный, водонепроницаемый плоскосворачиваемый NRB рукав предназначен для подачи сжатого воздуха и воды, для использования в горнодобывающей промышленности, в системах пожаротушения.

Состав: Синтетический каучук (NBR)

Усиление: Высокопрочная ткань из полиэстера

Рабочие температуры: от - 20 С до + 80 С

Цвет: красный, черный, желтый

Возможные длины: 20м /25м /30м /50м /60м макс.

Экструзионный метод формования рукава гарантирует крепкое сцепление слоев рукава и фиксацию усиления.

Номинальный диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)
19,0	2,0	20	60	0,19
25,4	2,0	20	60	0,23
38,1	2,1	20	60	0,40
50,8	2,2	20	60	0,50
63,5	2,2	17	51	0,60



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

76,2	2,3	17	51	0,74
102,0	2,4	15	45	0,98
110,0	2,5	15	45	1,30
127,0	2,6	13	39	1,62
152,0	2,8	13	39	1,90
203,0	2,8	10	30	2,46



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28