8 800 333 71 55



Н5000 Серия (Сталь)



БРС Итон Н5000 серия из стали.

Особенности:

- Фирменный профиль;
- Тяговое соединение с двойной запорной арматурой с шаровым замком;
- Замок предохранительной втулки предотвращает случайное отсоединение (доп.опция);
- Защитные колпачки изготовлены из анодированного алюминия (доп.опция);
- Производительность по давлению;
- Соединение выполнено из оцинкованной стали;
- В стандартной поставке уплотнение из NBR, FKM, EPDM;
- Термообработка заглушки и использование высокопрочной стали для торцевой втулки обеспечивают превосходные механические и гидравлические характеристики. Конструкция клапана обеспечивает муфте повышенную надежность при отсоединении.

Европейская директива оборудования работающего под давлением.

Соединения до 25 mm производятся в соответствии с директивой "Article 4.3 of the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU".

Соединения свыше 25 mm производятся в соответствии с директивой "Module A of the European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU".

Нельзя применять с нестабильными газами.

ГРУППА 1 = опасные среды / ГРУППА 2 = остальные среды.

Применяется в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, топливной и газовой индустрии, железнодорожной отрасли, пищевой промышленности, аэрокосмической отрасли, черной металлургии



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08



8 800 333 71 55

info@leotec.ru

и сталелитейной промышленности, в лабораториях, в электронике, гидравлическом оборудовании.

Характеристики


Размер соединения (дюйм)	Номинальный диаметр (мм)	Рабочее давление (макс)* ГРУППА 2 (бар)	Рабочее давление (макс) ГРУППА 1 (бар)	Расход** (л/мин)	Потеря жидкости (ml-cc.)
1/8	3,8	1000	1000	6.1	0.4
1/4	5,7	700	700	11.6	1
3/8	7,6	600	600	16.7	2
1/2	10,3	500	500	22.5	2.5
3/4	14,2	400	400	55	5.5
1	16,5	300	300	87	9
1 1/4	20,5	200	200	140	23
1 1/2	25,8	150	38	208	36
2	34,7	100	28	357	70

^{*}Для пульсирующих давлений при отключении примените множитель 0,5



^{**}Указанные значения относятся к перепаду давления 1 бар/14,5 фунтов на квадратный дюйм

Данные потока



Кинематическая вязкость масла: 30cCт. при 40°C/104°F

Рабочий температурный диапазон зависит от типа эластомера

Тип эластомера	Максимальный температурный диапазон
NBR (Nitrile)	от -20°C до +100°C/-4°F to +212°F
EPDM (Ethylene-Propylene)	от -40°C до +150°C/-40°F to +302°F
FKM	от -20°C до +200°C/-4°F to +392°F


Номенклатура:

Муфта (Розетка) рисунок 1









	Артикул		Размер соединения	Номинальный и диам.потока		Размер	резьбы	Рисунок		Размер	Pa I
NBR*	FKM	EPDM	(дюйм)	(мм)	NPT	BSPP	Метрическая		А(мм)	В(мм)	С(мм)
HA0500100	HA05001V0	HA05001E0	1/8	3,8	-	1/8- 28	-	1	42	24	21
HA0520100	HA05201V0	HA05201E0	1/8	3,8	1/8- 27	-	-	1	42	24	21
HA0530100	HA05301V0	HA05301E0	1/8	3,8	-	-	M10x100	1	42	24	21
HA0501100	HA05011V0	HA05011E0	1/4	5,7	-	1/4- 19	-	1	50	28	24
HA0521100	HA05211V0	HA05211E0	1/4	5,7	¼- 18	-	-	1	50	28	24
HA0531100	HA05311V0	HA05311E0	1/4	5,7	-	-	M14x150	1	50	28	24
HA0502100	HA05021V0	HA05021E0	3/8	7,6	-	3/8- 19	-	1	59	34	28 2
HA0522100	HA05221V0	HA05221E0	3/8	7,6	3/8- 18	-	-	1	59	34	28 2
HA0532100	HA05321V0	HA05321E0	3/8	7,6	-	-	M18x150	1	59	34	28



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк



Бесплатно по России8 800 333 71 55

E-mail info@leotec.ru

HA0503100	HA05031V0	HA05031E0	1/2	10,3	-	1/2- 14	-	1	69	38	31	
HA0523100	HA05231V0	HA05231E0	1/2	10,3	1/2 - 14	-	-	1	69	38	31	
HA0533100	HA05331V0	HA05331E0	1/2	10,3	-	-	M22x150	1	69	38	31	
HA0504100	HA05041V0	HA05041E0	3/4	14,2	-	3/4- 14	-	1	89	48	40	
HA0524100	HA05241V0	HA05241E0	3/4	14,2	3/4- 14	-	-	1	89	48	40	
HA0534100	HA05341V0	HA05341E0	3/4	14,2	-	-	M27x150	1	89	48	40	
HA0505100	HA05051V0	HA05051E0	1	16,5	-	1-11	-	1	99	52	45	,
HA0525100	HA05251V0	HA05251E0	1	16,5	1- 11½	-	-	1	99	52	45	
-	HA05061V0	HA05061E0	1 1/4	20,5	-	1¼- 11	-	1	132	75	62	
-	HA05071V0	HA05071E0	1 1/2	25,8	-	1½- 11	-	1	150	85	75	
-	HA05091V0	HA05091E0	2	34,7	-	2-11	-	1	170	97	85	,

^{*}Размеры корпусов 1 ¼, 1½ и 2 в стандартной комплектации поставляются с уплотнениями FKM

Муфта с замком (Розетка) рисунок 2




Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08





	Артикул		•	Номинальный я диам.потока		Размер	резьбы	Рисунок		Размер		Pa га
NBR*	FKM	EPDM	(дюйм)	(мм)	NPT	BSPP	Метрическая		D(мм)	Е(мм)	F(мм)	(1
HA0500300	HA05003V0	HA05003E0	1/8	3,8	-	1/8- 28	-	2	42	24	21	1
HA0520300	HA05203V0	HA05203E0	1/8	3,8	1/8- 27	-	-	2	42	24	21	1
HA0530300	HA05303V0	HA05303E0	1/8	3,8	-	-	M10x100	2	42	24	21	1
HA0501300	HA05013V0	HA05013E0	1/4	5,7	-	1/4- 19	-	2	50	28	24	1
HA0521300	HA05213V0	HA05213E0	1/4	5,7	¼- 18	-	-	2	50	28	24	1
HA0531300	HA05313V0	HA05313E0	1/4	5,7	-	-	M14x150	2	50	28	24	1
HA0502300	HA05023V0	HA05023E0	3/8	7,6	-	3/8- 19	-	2	59	34	28	2
HA0522300	HA05223V0	HA05223E0	3/8	7,6	3/8- 18	-	-	2	59	34	28	2
HA0532300	HA05323V0	HA05323E0	3/8	7,6	-	-	M18x150	2	59	34	28	2
HA0503300	HA05033V0	HA05033E0	1/2	10,3	-	1/2- 14	-	2	69	38	31	2



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк


8 800 333 71 55

info@leotec.ru

HA0523300	HA05233V0	HA05233E0	1/2	10,3	1/2 - 14	-	-	2	69	38	31	2
HA0533300	HA05333V0	HA05333E0	1/2	10,3	-	-	M22x150	2	69	38	31	2
HA0504300	HA05043V0	HA05043E0	3/4	14,2	-	3/4- 14	-	2	89	48	40	3
HA0524300	HA05243V0	HA05243E0	3/4	14,2	3/4- 14	-	-	2	89	48	40	3
HA0534300	HA05343V0	HA05343E0	3/4	14,2	-	-	M27x150	2	89	48	40	3
HA0505300	HA05053V0	HA05053E0	1	16,5	-	1-11	-	2	99	52	45	4
HA0525300	HA05253V0	HA05253E0	1	16,5	1- 11½	-	-	2	99	52	45	4
-	HA05063V0	HA05063E0	1 1/4	20,5	-	1¼- 11	-	2	132	75	62	5
-	HA05073V0	HA05073E0	1 1/2	25,8	-	1½- 11	-	2	150	85	75	6
-	HA05093V0	HA05093E0	2	34,7	-	2-11	-	2	170	97	85	7

^{*}Размеры корпусов 1 ¼, 1½ и 2 в стандартной комплектации поставляются с уплотнениями FKM

Ниппель (Вилка) рисунок 3



Артикул	Размер	Номинальный	Размер резьбы	Рисунок	Размер
and they	соединени	ия диам.потока		,,	
	Санкт-Петербург	Екатерин	бург	Новокузнецк	
	+7 (812) 677 71 55	+7(343)	345 63 08	+7(3843) 20 97	7 28

Бесплатно по России 8 800 333 71 55 E-mail info@leotec.ru

NBR*	FKM	EPDM	(дюйм)	(мм)	NPT	BSPP	Метрическая		G(мм)	Н(мм)	I(мм)	J
HA0500200	HA05002V0	HA05002E0	1/8	3,8	-	1/8- 28	-	3	28	11	18.4	10
HA0520200	HA05202V0	HA05202E0	1/8	3,8	1/8- 27	-	-	3	28	11	18.4	10
HA0530200	HA05302V0	HA05302E0	1/8	3,8	-	-	M10x100	3	28	11	18.4	10
HA0501200	HA05012V0	HA05012E0	1/4	5,7	-	1/4- 19	-	3	35	14.2	21.8	14
HA0521200	HA05212V0	HA05212E0	1/4	5,7	¼- 18	-	-	3	35	14.2	21.8	14
HA0531200	HA05312V0	HA05312E0	1/4	5,7	-	-	M14x150	3	35	14.2	21.8	1.
HA0502200	HA05022V0	HA05022E0	3/8	7,6	-	3/8- 19	-	3	42	19	26.4	1:
HA0522200	HA05222V0	HA05222E0	3/8	7,6	3/8- 18	-	-	3	42	19	26.4	1
HA0532200	HA05322V0	HA05322E0	3/8	7,6	-	-	M18x150	3	42	19	26.4	1:
HA0503200	HA05032V0	HA05032E0	1/2	10,3	-	1/2- 14	-	3	50	20.6	31	24
HA0523200	HA05232V0	HA05232E0	1/2	10,3	1/2 - 14	-	-	3	50	20.6	31	24
HA0533200	HA05332V0	HA05332E0	1/2	10,3	-	-	M22x150	3	50	20.6	31	24
HA0504200	HA05042V0	HA05042E0	3/4	14,2	-	3/4- 14	-	3	63	27.9	40.2	2
HA0524200	HA05242V0	HA05242E0	3/4	14,2	3/4- 14	-	-	3	63	27.9	40.2	28
HA0534200	HA05342V0	HA05342E0	3/4	14,2	-	-	M27x150	3	63	27.9	40.2	28



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург +7(343) 345 63 08

Новокузнецк

info@leotec.ru

HA0505200	HA05052V0	HA05052E0	1	16,5	-	1-11	-	3	71	32.4	47.5	3
HA0525200	HA05252V0	HA05252E0	1	16,5	1- 11½	-	-	3	71	32.4	47.5	3
-	HA05062V0	HA05062E0	1 1/4	20,5	-	1¼- 11	-	3	97	46.9	63.2	4
-	HA05072V0	HA05072E0	1 1/2	25,8	-	1½- 11	-	3	109	56	74.7	5:
-	HA05092V0	HA05092E0	2	34,7	-	2-11	-	3	121	65	84	50

^{*}Размеры корпусов 1 ¼, 1½ и 2 в стандартной комплектации поставляются с уплотнениями FKM

Защитные колпачки



	Защитные колпачки на розетку
Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
HD0510100	HD0510200
HD0511100	HD0511200
HD0512100	HD0512200
HD0513100	HD0513200
HD0514100	HD0514200
HD0515100	HD0515200
	HD0510100 HD0511100 HD0512100 HD0513100 HD0514100



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08



Бесплатно по России

8 800 333 71 55

E-mail

info@leotec.ru

1 1/4 HD0516100 HD0516200

1 1/2 HD0517100 HD0517200

2 HD0519100 HD0519200

Комплект уплотнений для муфт (розеток)



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

Новокузнецк

+7(343) 345 63 08