



Напорно-всасывающий рукав для горячей воды OPT-WTR SD/10

Применение: Напорно-всасывающий рукав для горячей воды и мягких химикатов, используемый для общего обезвоживания и очистки сточных вод.

Внутренний слой: EPDM резина, гладкая, черного цвета.

Усиление: Высокопрочные синтетические слои и спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR/EPDM резина, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям.

Рабочая температура: -40°C +125°C

Производство: Турция

Маркировка:

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (бар);	Радиус изгиба (мм)	Масса (гр/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	28	10	30	0,93	90	502	61
25,4	1	34	10	30	0,93	152	673	61
32	1 1/4	42	10	30	0,93	192	877	61
38	1 1/2	48	10	30	0,93	228	1104	61
50,8	2	62	10	30	0,93	306	1648	61
63,5	2 1/2	75	10	30	0,93	381	2023	61

76,2	3	89	10	30	0,93;	457	2752	61
101,6	4	115	10	30	0,93;	610	3728	61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>