



Рукав для горячей воды в охлаждающих системах OPT-STEAMGLAS Optimit

Применение: напорный рукав со стекловолоконным покрытием для водяного охлаждения, используется на сталелитейных и литейных заводах в качестве шланга охлаждения плавильной печи

Внутренний слой: EPDM резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: оплетка из стекловолокна белого цвета, завулканизированная со слоем черной EPDM резины, жаростойкий к тепловому излучению до 530°C

Рабочая температура: -40°C +120°C внутри, снаружи до 530°C

Производство: Турция

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (г/м)	Длина бухты (м)
19,1	32	10	30	670	40/61
25,4	39	10	30	846	40/61
30	43	10	30	932	40/61
31,8	45	10	30	1081	40/61
38,1	52	10	30	1332	40/61
40	55	10	30	1389	40/61
50,8	65	10	30	1672	40/61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>