



Рукав для жирных пищевых продуктов ALFAGOMMA 455 LE

Шланг для пищевых продуктов 455LE

Назначение: Передача жиров и пищевых продуктов под давлением 10 бар (150 psi)

Возможно использование при работе с алкогольными напитками

Сертификации: FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

Конструкция

- **Внутренний слой:** белый NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
- **Усиление:** высокопрочные текстильные корды

- **Наружное покрытие:** синий NBR/PVC - устойчиво к истиранию, озону и маслам

Применение

Передача жидких и жирных пищевых продуктов, включая алкогольные напитки (до 75% алкоголя).

Стерилизация

- Паром при 130 °C (266 °F) в течение 30 минут
- ИЛИ 5% раствором соды

Рабочие температуры

Постоянная эксплуатация: от -30 °C до +100 °C (от -22 °F до +212 °F)

Технические характеристики

Диаметр (мм)	Диаметр (дюймы)	Внеш. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (дюймы)	Раб. давление (бар)	Раб. давление (psi)	Разрывное давление (бар)	Разрывное давление (psi)	Вес (кг/м)	Вес (фунт/фут)
-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------

13.0	1/2"	23.00	0.91	10	150	30	450	0.380	0.26
19.0	3/4"	31.00	1.22	10	150	30	450	0.610	0.41
25.0	1"	37.00	1.46	10	150	30	450	0.780	0.52
32.0	1 1/4"	44.00	1.73	10	150	30	450	0.930	0.63
38.0	1 1/2"	50.00	1.97	10	150	30	450	1.090	0.74
51.0	2"	65.00	2.56	10	150	30	450	1.690	1.14

Примечания:

- Раб. давление = Рабочее давление
- Разрывное давление = Давление, при котором шланг разрушается
- Внеш. диаметр = Внешний диаметр шланга