



Рукав для жирных пищевых продуктов ALFAGOMMA 405 LE

Пищевой шланг 405LE

Назначение: Работа с жирными пищевыми продуктами под давлением 10 бар (150 psi)

Возможно использование при работе с алкогольными напитками

Сертификации: FDA - 3-A - D.M. 21/03/73

Конструкция

- **Внутренний слой:** белый NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
- **Усиление:** высокопрочные текстильные корды со стальной спиралью
- **Наружное покрытие:** синий NBR/PVC - устойчиво к истиранию, озону и маслам

Применение

Всасывание и подача жидких и жирных пищевых продуктов, включая алкогольные напитки (до 75% алкоголя).

Стерилизация

- Паром при 130 °C (266 °F) в течение 30 минут
- ИЛИ 5% раствором соды

Рабочие температуры

Постоянная эксплуатация: от -30 °C до +100 °C (от -22 °F до +212 °F)

Технические характеристики

Внутр. диаметр (мм)	Внутр. диаметр (дюймы)	Внеш. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (дюймы)	Рабочее давление		Разрывное давление		Мин. радиус изгиба (мм)	Мин. радиус изгиба (дюймы)	Вес (кг/м)	Вес (фунт/фут)
				бар	psi	бар	psi				
19.0	3/4"	31,00	1.22	10	150	30	450	57,0	2.24	0.730	0.50

Внутр. диаметр (мм)	Внутр. диаметр (дюймы)	Внеш. диаметр (мм)	Внеш. диаметр (дюймы)	Рабочее давление		Разрывное давление		Мин.радиус изгиба (мм)	Мин. радиус изгиба (дюймы)	Вес (кг/м)	Вес (фунт/фут)
				бар	psi	бар	psi				
25.0	1"	37,00	1.46	10	150	30	450	75,0	2.95	0.910	0.62
32.0	1 1/4"	44,00	1.73	10	150	30	450	86,0	3.78	1.080	0.73
38.0	1 1/2"	50,00	1.97	10	150	30	450	114,0	4.49	1.260	0.85
51.0	2"	63,00	2.48	10	150	30	450	153,0	6.02	1.630	1.10
63.0	2 1/2"	75,00	2.95	10	150	30	450	189,0	7.44	2.140	1.44
76.0	3"	88,00	3.45	10	150	30	450	228,0	8.98	2.570	1.73
102.0	4"	116,00	4.57	10	150	30	450	306,0	12.05	3.560	2.40

Примечания:

- Все технические характеристики соответствуют стандартам FDA для пищевых продуктов
- Шланг оснащен стальной спиралью для сохранения формы при всасывании
- Процент в последней колонке указывает на эффективность всасывания