



Всасывающий рукав для абразивной пыли OPT-AIR DUST

OPT-AIR DUST — Всасывающий рукав для абразивной пыли

Ключевые преимущества

- Специально для транспортировки абразивной пыли
- Внутренняя гладкая трубка, устойчивая к масляной взвеси

- Наружный слой, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям
- Армирование высокопрочным синтетическим кордом
- Широкий температурный диапазон: от -30°C до +80°C

Описание и применение

Легкий всасывающий шланг OPT-AIR DUST предназначен для эффективной и безопасной транспортировки абразивной пыли на промышленных объектах, производствах и в системах аспирации.

Конструкция рукава включает несколько слоев: гладкую внутреннюю трубку из резины, устойчивой к масляной взвеси, армирование высокопрочным синтетическим кордом для сохранения формы под вакуумом и наружное покрытие из смеси SBR/EPDM, обеспечивающее исключительную стойкость к истиранию, воздействию УФ-излучения и других атмосферных факторов.

Технические характеристики

Диаметр (inch)	Диаметр (мм)	Внешний диаметр (OD), мм	Вакуум (BAR)	Радиус изгиба (BR), мм	Вес (гр/м.п)	Длина (м)
1"	25.4	32	-0.60	40	417	61
1 1/4"	32	39	-0.60	60	617	61
1 1/2"	38	45	-0.60	75	721	61
1 3/4"	44.5	52	-0.60	90	806	61
2"	50.8	58	-0.60	100	912	61
2 1/2"	63.5	72	-0.60	125	1407	61
3"	76.2	84.5	-0.60	150	1694	61
4"	101.6	110	-0.60	200	2336	61
5"	127	135	-0.60	295	3176	61
6"	152.4	162	-0.60	380	4171	61
8"	203.2	214	-0.60	700	6282	20
10"	254	267	-0.60	1000	8795	20
12"	305	319	-0.60	1400	10430	10

Конструкция рукава

- **Внутренняя трубка:** Гладкая резиновая трубка, устойчивая к масляной взвеси.
- **Армирование:** Высокопрочный синтетический корд.
- **Покрытие:** Наружный слой, устойчивый к истиранию и атмосферным воздействиям (смесь SBR/EPDM).

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>