



Напорно-всасывающий рукав для химии UHMWPE 16 бар FlexLine CHEM UHMWPE SD

Модель: Напорно-всасывающий рукав для химии UHMWPE 16 бар FlexLine CHEM UHMWPE SD

Применение: Гибкий рукав с трубкой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, отлично подходит для работы с широким спектром химических веществ, нефтепродуктов и масел.

Трубка: Белая, гладкая, из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE);

Усиление: Высокопрочный синтетический корд и спиральная проволока;

Покрытие: Зеленое или синее, обмоточное, резина EPDM, устойчивое к химическим веществам, атмосферным воздействиям и озону;

Особенность: Антистатичная медная проволока;

Диапазон температур: от -40°C до +100°C;

Маркировка:

Внутр. диаметр	Внутр. диаметр	Внешний диаметр	Рабочее давление	Разрывное давление	ВЕС	Длина бухт
дюймы	мм	мм	бар	бар	кг/м	м
1"	25	37,8	16	48	0,9	60
1 1/4"	32	45,2	16	48	1,1	60
2"	51	64,6	16	48	2,0	60

Страна производства: КИТАЙ

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура материалов могут быть изменены без уведомления.

8 800 333-71-55 info@leotec.ru <https://www.leotec.ru>