



Рукав для насыщенного пара с металлом 18 бар

????? ??? ?????????????? ????? ? ??????????? 18 ??? /210 ? FlexLine Steel Wire STEAM

?????????????: ?????????????? ? ?????????????????? ??????????????????, ?? ?????????????????? ????????? ? ?. ?. ?????? ?????????????? ?????????????? ???
????????????????? ?? 230 ?.

??????????:

- ?????????? ??????: ??????, ??????, ?????????? ? ?????? ?????????????? ?????? EPDM.
- ??????????: ??? ????????????????? ?????????;
- ??????????: ??????, ??????, ? ????????????? ?????????????? ?????? ?????? EPDM, ??????????????, ????????????? ? ??????????, ?????? ? ?????????????? ??????????????.

???????? ??????????????: -40 °C +210 °C ????????????????? 230 °C

?????: BS 5342:85 TYPE 2 CLASS B

Внутр. диаметр (дюймы)	Внутр. диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление (бар)	Рабочее давление (psi)	Разрывное давление (бар)	Разрывное давление (psi)	Длина бухт (м)
1"	25	37	1,25	18	270	180	2700	40
1 1/4"	32	45,3	1,55	18	270	180	2700	40

?????? ??????????????: ??????

???????? ?????????????:

FlexLine Steel Wire STEAM BS 5342:2B ID 25 W.P.18bar/210 °C 1Q2026 ????

8 800 333-71-55

info@leotec.ru

<https://www.leotec.ru>