

Рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROCAR 10 L/L



Применение: рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива, бензина и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%, топливный рукав.

Рабочая температура: -25°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3:1

Внутренний слой: гладкая, черная, токопроводящая резина типа NBR

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: гладкая, черная, антистатическая резина типа NBR, стойкая к химическому и атмосферному воздействию, маслостойкая

Маркировка:

TGT PETROCAR W.P. 10 BAR ITALY

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
4	5/32	6	10	10	30	40	0,10	100
5	3/16	7	12	10	30	40	0,12	100
6	1/4	7	13	10	30	50	0,14	100
7	3/32	6	13	10	30	60	0,13	100
8	5/16	7	15	10	30	65	0,17	100
10	3/8	7	17	10	30	80	0,20	100



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

13	1/2	7	20	10	30	105	0,24	50
15	19/32	8	23	10	30	120	0,32	50
19	3/4	8	27	10	30	150	0,39	50
25	1	10	35	10	30	200	0,63	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28