

## Рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETROCORD /10



**Применение:** рукав для подачи топлива и нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%

**Рабочая температура:** -30°C / +80°C

**Коэффициент безопасности:** 3:1

**Внутренний слой:** гладкая, черная резина типа NBR

**Усиление:** усиленная текстильная оплетка, медная проволока для отвода статического электричества

**Наружный слой:** гладкая, черная резина типа NBR, стойкая к химическому и атмосферному воздействию, маслостойкая

**Маркировка:**



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	10	29	10	30	0,55	40/61
25	1	10	35	10	30	0,70	40/61
30	1 3/16	10	40	10	30	0,80	40/61
32	1 1/4	10	42	10	30	0,85	40/61
35	1 3/8	10	45	10	30	0,92	40/61
38	1 1/2	10	48	10	30	0,96	40/61



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

40	1 9/16	11	51	10	30	1,05	40/61
42	1 21/32	11	53	10	30	1,15	40/61
45	1 3/4	11	56	10	30	1,20	40/61
51	2	11	62	10	30	1,35	40/61
60	2 3/8	12	72	10	30	1,70	40/61
63,5	2 1/2	11,5	75	10	30	1,80	40/61
76	3	15	91	10	30	2,56	40/61
102	4	16	118	10	30	3,60	40/61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28