

## Рукав для воздуха и воды Semperit PL 1S (ранее PL3)



**Применение:** Гибкий рукав для подачи воды и воздуха для применения в различных областях промышленности, сельском хозяйстве и на строительных площадках.

**Предупреждение:** Большие размеры поставляются по специальному заказу.

**Рабочая температура:** -30°C / +80°C

**Коэффициент безопасности:** 3 : 1

**Внутренний слой:** SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла

**Усиление:** текстильный каркас, навивка, ВД > 25 текстильный вкладыш, навивка.

**Наружный слой:** SBR/EPDM, чёрный, гладкий, стойкий против истирания; ВД > 25 SBR, отпечаток от текстильного бандажа.

**Маркировка:** „SEMPERIT SPL1S(PL3) Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar“, ВД больше, чем 25: сплошная синяя полоса .

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
684400532	5,0	3/16	3,2	11,4	20	2	45	0,07	50
684400640	6,0	1/4	4,0	14,0	20	2	60	0,14	50
684400745	7,0	-	4,5	16,0	20	2	60	0,14	50
684400845	8,0	5/16	4,5	17,0	20	2	80	0,17	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

684401035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	80	0,17	50
684401045	10,0	3/8	4,5	19,0	20	2	100	0,22	50
684401340	13,0	1/2	4,0	21,0	20	2	125	0,30	50
684401350	13,0	1/2	5,0	23,0	20	2	135	0,35	50
684401645	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	160	0,42	50
684401935	19,0	3/4	3,5	26,0	20	2	190	0,50	50
684401950	19,0	3/4	5,0	29,0	20	2	200	0,55	50
684401960	19,0	3/4	6,0	31,0	20	2	210	0,60	50
684402550	25,0	1	5,0	35,0	20	2	250	0,70	50
684402560	25,0	1	6,0	37,0	20	2	260	0,75	50
484253260	32,0	1 1/4	6,0	44,0	20	2	315	1,00	40
484253860	38,0	1 1/2	6,0	50,0	20	2	350	1,20	40
484254060	40,0	-	6,0	52,0	20	2	400	1,20	40
484255070	50,0	-	7,0	64,0	20	4	500	1,55	40
484257510	75,0	-	10,0	95,0	20	4	650	2,00	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28