

Универсальный рукав для масел Semperit TU 10



Применение:

- Гибкий рукав, предназначенный для транспорта бессвинцового горючего (EN 228:2000), нефти (EN 590:1999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5).
- Для разного рода применения в промышленности, в гаражах и сервисных цехах.

Предупреждение: ВНИМАНИЕ: Не пригоден для бензозаправочных станций.

Рабочая температура: -40°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 4:1,

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: синтетическая нить, навивка.

Наружный слой: CR/SBR, чёрный, гладкий, износостойкий, стойкий к маслу и атмосферному воздействию.

Маркировка: сплошная маркировка, белая: „SEMPERIT STU 10 Oil/Luft Oil/Air PN 10 bar Antistatic R < 1 06 Ohm/m”.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681730535	5,0	3/16	3,5	12,0	10	2	40	0,10	100
681730639	6,0	1/4	3,5	13,0	10	2	45	0,15	100
681730839	8,0	5/16	3,5	15,0	10	2	55	0,20	100
681731035	10,0	3/8	3,5	17,0	10	2	60	0,20	50



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

681731335	13,0	1/2	3,5	20,0	10	2	80	0,25	50
681731635	16,0	5/8	3,5	23,0	10	2	90	0,30	50
681731940	19,0	3/4	4,0	27,0	10	2	ПО	0,35	50
681732245	22,0	-	4,5	31,0	10	2	132	0,50	50
681732550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	150	0,60	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28