

Рукав для воды Semperit LOBA SD (шахтный)



Свойства: Наружный и внутренний слои из негорючей резины (согласно требованиям горнодобывающей промышленности).

Норма/разрешение: LOBA.

Внимание: Длины бухт предоставляются по запросу.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,15 : 1

Внутренний слой: CR, чёрный, гладкий, электр-проводный, частично стойкий против масла.

Усиление: текстильный каркас, навивка, оцинк-ованная спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: CR, чёрный, гофрированный, электропроводный, стойкий против истирания, масла, атмосферного влияния, огня.

Маркировка: "S Mammüt F Spiral SD DN PNL Квартал/год".

Вакуумная устойчивость: до - 0,9 бар

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
40,0	-	5,0	50,0	12	2	120	1,20	-
50,0	-	6,5	63,0	12	2	150	1,90	-
75,0	-	7,0	89,0	8	2	250	2,80	-



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

100,0 - 9,0 118,0 8 2 350 3,30 -



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28