

## Рукав для воды Semperit LOBA SD (шахтный)



**Свойства:** Наружный и внутренний слои из негорючей резины (согласно требованиям горнодобывающей промышленности).

**Норма/разрешение:** LOBA.

**Внимание:** Длины бухт предоставляются по запросу.

**Рабочая температура:** -35°C / +80°C.

**Коэффициент безопасности:** 3,15 : 1

**Внутренний слой:** CR, чёрный, гладкий, электр-проводный, частично стойкий против масла.

**Усиление:** текстильный каркас, навивка, оцинк-ованная спираль из стальной проволоки.

**Наружный слой:** CR, чёрный, гофрированный, электропроводный, стойкий против истирания, масла, атмосферного влияния, огня.

**Маркировка:** "S Mammut F Spiral SD DN PNL Квартал/год".

**Вакуумная устойчивость:** до - 0,9 бар

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество слоев	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
40,0	-	5,0	50,0	12	2	120	1,20	-
50,0	-	6,5	63,0	12	2	150	1,90	-
75,0	-	7,0	89,0	8	2	250	2,80	-



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

100,0      -      9,0      118,0      8      2      350      3,30      -



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28