

Рукав для минеральных масел Semperit TMSE



Применение: Всасывающие и нагнетательные рукава для большого количества масел и горючего (EN 228:2000), содержанием ароматических углеводородов до 50 %.

Рабочая температура: -35°C/+100°C.

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: текстильные вкладыши, оплётка (номинальный размер больше, чем 2 дюйма навивка), оцинкованная спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: CR, чёрный, износостойкий, стойкий к озону, маслу, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: сплошная цветная маркировка, белая: "SEMPERIT S TMSE OI/Oil SD PN 10 bar"

Вакуум стойкость: до - 0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
488141950	19,0	3/4	5,0	29,0	10	2	95	0,60	40
488142550	25,0	1	5,0	35,0	10	2	125	0,70	40
488143250	32,0	1 1/4	5,0	42,0	10	2	160	0,90	40
488144055	40,0	-	5,5	51,0	10	2	200	1,10	40
488145155	51,0	2	5,5	62,0	10	2	255	1,35	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

488146065	60,0	-	6,5	73,0	10	2	300	1,85	40
488146365	63,0	2 1/2	6,5	76,0	10	2	315	1,90	40
488147665	76,0	3	6,5	89,0	10	2	380	2,50	40
568148065	80,0	-	6,5	93,0	10	2	400	2,80	40
568140070	102,0	4	7,0	116,0	10	2	510	3,80	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28