Рукав для бензоколонок Semperit TOF 319

Применение: Рукав предназначен для бессвинцового горючего (EN 228:2000), нефти (EN 590:1 999) и отопительного масла (DIN 51 603, часть 1-5), рукав заправочный, рукав для заправок.

Предупреждение: Не соответствует стандарту EN 1360:1999.

Рабочая температура: -40°C / +100°C

Коэффициент безопасности: 3 : 1

Внутренний слой: NBR/BR, чёрный, гладкий, электропроводный.

Усиление: синтетическая нить, навивка, медная проволока для электрического заземления рукава.

Наружный слой: NBR/EPDM, чёрный, гладкий, электропроводный, условно стойкий к маслу.

Маркировка: сплошная выбитая маркировка: „SEMPERIT S TOP 3 19 Treibstoff/Fuel DN PN 20barOhmQuartal/Jahr".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680461550	15,0	-	5,0	25,0	20	2	150	0,42	50
680461650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	159	0,47	50
680461960	19,0	3/4	6,0	31,0	20	2	190	0,66	50
680462560	25,0	1	6,0	37,0	20	2	250	0,82	50