


Рукав для подачи пропана-бутана Semperit GPBD



Применение: Гибкий рукав для подачи сжиженного газа (LPG), смеси метилацетилена (MPS) и пропан-бутана и (CNG)

Норма/разрешение:

- BS 3112-2:1991
- DIN 4815-1:1979

Предупреждение:

- ВНИМАНИЕ: соблюдать рабочее давление
- Возможно изготовление с рубчатой поверхностью

Рабочая температура: -30 °C / +70 °C

Коэффициент безопасности: 6,6: 1 (при РД 6 bar) 6,0 : 1 (при РД 30 bar)

Внутренний слой: NBR/SBR, чёрный, гладкий

Усиление: Текстильная навивка

Наружный слой: SBR/NR, оранжевый, гладкий

Маркировка: непрерывная чёрная маркировка: „SemperitS GPBD LPG EN 1763-1 DVGWPN .. bar DN Quartal/Jahr“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
680600435	4,0	-	3,5	11,0	6	2	40	0,13	50
680600635	6,3	1/4	3,5	13,3	6	2	63	0,18	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

680600935	9,0	-	3,5	16,0	6	2	90	0,24	50
680601050	10,0	3/8	5,0	20,0	6	2	100	0,35	50
680600440	4,0	-	4,0	12,0	30	2	40	0,16	50
680600650	6,3	1/4	5,0	16,3	30	2	63	0,26	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28