

Рукав для подачи бетона и штукатурки Semperit SM20



Применение: Рукав для подачи бетона, раствора, штукатурки, гипса и цемента методом непрерывной уплотнительной технологии.

Показатели:

- Очень высокая продолжительность службы, благодаря качественной резине внутреннего слоя
- Компактная конструкция рукава обеспечивает с одной стороны высокую стабильность поперечного сечения (устойчивость к изгибу), а с другой стороны достижение высокого предела прочности
- Защита от электростатического заряда обеспечивается специальной конструкцией рукава

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: SBR/NR/BR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический

Усиление: текстильный каркас, навивка

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: непрерывная жёлтая полоса: "Semperit S SM20 Mortelforderschlauch/Plaster PN 20 bar"

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
483924010	40,0	-	10,0	60,0	20	4	400	1,85	40
483924002	40,0	-	10,0	60,0	20	4	400	1,85	20
483925010	50,0	-	10,0	70,0	20	4	500	2,15	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

483925002 50,0 - 10,0 70,0 20 4 500 2,15 20



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28