

Рукав Semperit SKM (ранее SP 800)



Применение: Рукава для уличных подметально-уборочных машин с превосходной гибкостью.

Показатели:

- Устойчивый к истиранию внутренний слой NR вызывает продолжительный срок службы.
- Поставляется в постоянных длинах с бесспиральными муфтами.

Предупреждение: Можно получить с расширенными муфтами.

Рабочая температура: -35°C / +70°C.

Внутренний слой: NR, светло-коричневое, намотанное.

Усиление: текстильный каркас, навивка, спираль из стальной проволоки.

Наружный слой: SBR, чёрный, устойчивый к истиранию, к масляным следам, озоностойкий и атмосферостойкий, устойчивый к воздействию морской воды, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: нет

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
566770600	152,0	6	-	-	-	3	150	3,90	15,5
566770800	203,0	8	-	-	-	3	200	5,36	15,5
566771000	254,0	10	-	-	-	3	250	6,90	15,5
566771200	305,0	12	-	-	-	3	300	8,55	15,5



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

566771400	354,0	14	-	-	-	3	350	10,9	15,5
566771600	403,0	16	-	-	-	3	400	12,7	15,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28