

## Рукав Semperit SFT



### Применение:

- Напорный рукав.
- Многосторонний, плоско скатываемый, легкий при транспортировке рукав, с высоко устойчивым к истиранию внутренним слоем.
- Для транспортирования сыпучих матери-алов, таких как цемент, песок, щебень в сухом и кашеобразном состояниях.
- Подходит для транспортировки гранулята.

**Рабочая температура:** -20°C / +70°C.

**Коэффициент безопасности:** 3,1 5 : 1

**Внутренний слой:** SBR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический

**Усиление:** текстильный каркас, навивка.

**Наружный слой:** SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.

**Маркировка:** непрерывное обозначение, белое: „SEMPERIT S SFT SemperflexTransport“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
482324040	40,0	48,0	15	0,65	40
482325040	50,0	58,0	10	0,75	40
482327540	75,0	83,0	8	1,10	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

562329040	90,0	98,0	6	1,35	40
562320040	100,0	108,0	6	1,45	40
562321060	101,6	113,6	6	2,30	40
562320145	110,0	119,0	6	2,00	40
562320345	125,0	134,0	5	2,45	40
562321550	254,0	264,0	3	4,50	20



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28