

Рукав Semperit SFT



Применение:

- Напорный рукав.
- Многосторонний, плоско скатываемый, легкий при транспортировке рукав, с высоко устойчивым к истиранию внутренним слоем.
- Для транспортирования сыпучих матери-алов, таких как цемент, песок, щебень в сухом и кашеобразном состояниях.
- Подходит для транспортировки гранулята.

Рабочая температура: -20°C / +70°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий, устойчивый к истиранию, антистатический

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа.

Маркировка: непрерывное обозначение, белое: „SEMPERIT S SFT SemperflexTransport“.

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| 482324040 | 40,0 | 48,0 | 15 | 0,65 | 40 |
| 482325040 | 50,0 | 58,0 | 10 | 0,75 | 40 |
| 482327540 | 75,0 | 83,0 | 8 | 1,10 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|------|----|
| 562329040 | 90,0 | 98,0 | 6 | 1,35 | 40 |
| 562320040 | 100,0 | 108,0 | 6 | 1,45 | 40 |
| 562321060 | 101,6 | 113,6 | 6 | 2,30 | 40 |
| 562320145 | 110,0 | 119,0 | 6 | 2,00 | 40 |
| 562320345 | 125,0 | 134,0 | 5 | 2,45 | 40 |
| 562321550 | 254,0 | 264,0 | 3 | 4,50 | 20 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28