

Рукав Semperit SILO



Применение:

- Напорный рукав.
- Рукав для загрузки и разгрузки силосов в транспортное средство.
- Для транспортирования цемента, песка, щебня, гранупята..

Показатели:

- Безопасность в отношении электрического пробоя обеспечивается антистатическим внутренним слоем рукава.
- Очень гибкий рукав, что обеспечивает легкость в работе.

Предупреждение: Разные исполнения концов по специальному запросу.

Рабочая температура: -35 / +80°C.

Коэффициент безопасности: 3,1 5 : 1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический.

Усиление: текстильный каркас, навивка.

Наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: нет.

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки(мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление бар | Количество вкладышей | Мин. радиус изгиба (мм) | Масса(кг/м) | Макс. длина бухты (м) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 484917590 | 75,0 | - | 9,0 | 93,0 | 6 | 2 | 550 | 2,90 | 40 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|------|-------|---|---|-----|------|----|
| 484917511 | 75,0 | - | 11,0 | 97,0 | 6 | 2 | 550 | 3,60 | 40 |
| 564919010 | 90,0 | - | 10,0 | 110,0 | 6 | 2 | 650 | 4,00 | 40 |
| 564910011 | 100,0 | - | 11,0 | 122,0 | 6 | 4 | 750 | 4,70 | 40 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28